

nr sprawy DŻ-077-06/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Zmywarka do mycia garnków, blach, patelni, skrzynek euro 2 – 1 szt.

1. trzy programy standardowe;
2. programy specjalne: krótki, intensywny, podstawowy i odkamieniania;
3. szerokość urządzenia 775 mm;
4. głębokość urządzenia 850 mm;
5. wysokość urządzenia z wymiennikiem ciepła 1910 mm;
6. wysokość urządzenia z wymiennikiem ciepła i otwartymi drzwiami 2000 mm;
7. głębokość urządzenia z otwartymi drzwiami 1295 mm;
8. wysokowydajny system myjący z systemem VarioPower i łagodnym rozruchem;
9. inteligentny system filtracji ługu z Mediamatem;
10. czujnik zabrudzenia ługu myjącego;
11. system częściowej wymiany wody w zbiorniku;
12. wbudowany dozownik nablyszczacza;
13. wbudowany dozownik płynu myjącego;
14. system termostop dla zapewnienia bezpieczeństwa higienicznego;
15. higieniczne wnętrze maszyny (zbiornik, grzałki, prowadnica kosza ze stali nierdzewnej);
16. pompa odpływowa;
17. pompa wspomagająca ciśnienie płukania;
18. system odsysania pary i odzysku ciepła;
19. w wyposażeniu maszyny kosz ze stali nierdzewnej o wymiarach 612 / 672 mm, stojak ze stali nierdzewnej na blachy GN-1/1;
20. obsługa jednym przyciskiem, kodowana kolorami;
21. dodatkowy przycisk start/stop z kodowaniem koloru na bocznej krawędzi zmywarki;
22. informacja o pustym pojemniku na płyn myjący i nablyszczający;
23. możliwość regulacji ciśnienia mycia indywidualnie dla każdego programu podstawowego;
24. funkcja mycia intensywnego (czas mycia wydłużony o 50% podstawowego czasu);
25. możliwość opróżnienia zbiornika wanny w zmywarce w 30%, 50% lub 100%;
26. możliwość ustawienia kosza w pionie w celu bezkolizyjnego wyciągania systemów sit i ramion myjących;
27. chroniony kodem PIN poziom serwisowy i szefa kuchni;
28. zintegrowany dziennik higieny, animowane instrukcje obsługi i wskazówki mycia;
29. możliwość zapisania danych dostawców chemii i serwisu;
30. sterowane czasem włączenie maszyny;
31. diagnoza błędów wraz z piktogramami kodów błędów, sygnałami akustycznymi i informacją o przeglądach;
32. elektroniczne urządzenie sterujące panelu dotykowego obrazujące: postęp procesu mycia w zmieniającym się kolorze przycisku uruchamiania, wyłącznik, opróżnianie zbiornika/ samooczyszczenie, usterki, program, temperatura bojlera, temperatura wody w zbiorniku, programy uniwersalne oraz krótkie, zapis pracy zmywarki (zapis zdarzeń) z pamięcią powyżej 150 wpisów dostępny z poziomu obsługi kadry kierowniczej.

II. Automatyczny zmiękcacz wody – szt. 1

1. regeneracja złoża solą niejodowaną w tabletkach;
2. pojemnik na tabletki solne o pojemności 22 kg;
3. ilość żywicy – 9 dm³;
4. nominalne natężenie przepływu 0,9 m³/h;
5. zasilanie 24W; 50 Hz; 230V;
6. automatyka uruchamiająca proces regeneracji złoża w zależności od rzeczywistego i prognozowanego zużycia wody - zawsze w godzinach najmniejszego poboru;
7. wysoka jakość materiałów z których wykonane są komponenty stacji;
8. solidna konstrukcja głowicy odporna na duże wahania ciśnienia hydraulicznego i gorszą jakość wody wodociągowej;
9. panel cyfrowy z wyświetlaczem LCD zapewniający właściwą kontrolę urządzenia;
10. stała kontrola parametrów pracy zmiękczacza;
11. stały wskaźnik natężenia przepływu wody uzdatnionej;
12. proporcjonalna regeneracja złoża jonowymiennego uzależniona od stopnia zużycia;